

喷头抽点需求修改

2025-08-12 11:16 - 曾 俭峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-12			
优先级:	普通	计划完成日期:				
指派给:	李 宪科	% 完成:	0%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:						
描述						
现有拼接检查内的抽点只能作用于非羽化区第一个嘴，在实际调试过程中绝大部分场景都需要调整拼接区以外的多个喷嘴，所以现在提出下方需求：可以指定抽点作用于几个喷嘴，建议在喷头抽点下方或者上方增加一行参数，名称建议定义为：《非羽化区相邻喷嘴抽点喷嘴数》（或其他名称）填写相应喷嘴数量后，原本之作用与一个喷嘴的抽点参数，会作用在与原本位置连续的喷嘴处。（均作用于非羽化区喷嘴）更多详情见附件						

历史记录

#1 - 2025-08-28 15:42 - 李 宪科

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-09-16 10:23 - 张 秀娟

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

POS_BlueImage_v2.2.2640.04251200.exe

#3 - 2025-09-16 10:24 - 张 秀娟

配置方法：1.在配置文件\Printer目录下找到对应喷头文件*_Physical.xml,增加如下内容
<Param Name="HeadCutWidth" Type="int" Value="1" MinValue="1" MaxValue="200" ShowText="Xml_Param_HeadNormalCutWidth"/>

文件

喷头抽点需求修改 (2).docx	52.4 KB	2025-08-12	曾 俭峰
-------------------	---------	------------	------